

CARACTÉRISTIQUES EN GRAS = CHANGEMENTS PAR RAPPORT À L'ANNÉE MODÈLE 2020

SÉCURITÉ	ES	ES	SE	SE	SEL	LE	GT
	FWD	AWC	FWD	AWC	AWC	AWC	AWC
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE DE MITSUBISHI :							
<ul style="list-style-type: none"> • DEUX COUSSINS GONFLABLES AVANT • RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX (AVANT ET ARRIÈRE) • COUSSINS GONFLABLES LATÉRAUX INTÉGRÉS AUX SIÈGES AVANT • PARE-GENOUX GONFLABLE POUR LE CONDUCTEUR • FREINS ANTIBLOCAGE • RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA FORCE DU FREINAGE • CONTRÔLE ACTIF DE STABILITÉ • LOGIQUE D'ANTIPATINAGE • SYSTÈME DE PRIORITÉ DES FREINS • ASSISTANCE AU FREINAGE D'URGENCE • ANTIDÉMARRAGE • ALARME ANTIVOL • SYSTÈME LATCH (ANCRAGES INFÉRIEURS POUR SIÈGES POUR ENFANT) • VERROUILLAGE SÉCURITÉ-ENFANTS (PORTES ARRIÈRE) • CEINTURES DE SÉCURITÉ À 3 POINTS POUR TOUTES LES PLACES • CEINTURES DE SÉCURITÉ AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR • PRÉTENDEURS DE CEINTURE AUX SIÈGES AVANT AVEC LIMITEUR D'EFFORT • APPUIE-TÊTES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR • CONSTRUCTION DE CARROSSERIE RISE • FEU D'ARRÊT SURÉLEVÉ ARRIÈRE • FEUX DE JOUR À DEL • SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS • ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE 					S		
AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE	-	-	-	-	-	-	S
ATTÉNUATION DE COLLISION AVANT	-	-	-	-	-	-	S
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS	-	-	S	S	S	S	S
ALERTE DE CIRCULATION-TRANSVERSALE ARRIÈRE	-	-	S	S	S	S	S
PERFORMANCE	ES	ES	SE	SE	SEL	LE	GT
	FWD	AWC	FWD	AWC	AWC	AWC	AWC
MOTEUR MIVEC À 4 CYLINDRES, DACT DE 2 L	S	S	S	-	-	-	-
MOTEUR MIVEC À 4 CYLINDRES, DACT DE 2,4 L	-	-	-	S	S	S	S
BOÎTE DE VITESSES À VARIATION CONTINUE (CVT)	S	S	S	S	S	S	S
PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSE	-	-	-	-	S	S	S
CONTRÔLE INTÉGRAL (AWC) AVEC SÉLECTEUR DE MODE (2WD/4WD AUTO/4WD LOCK)	-	S	-	S	S	S	S
SUSPENSION AVANT À JAMBES MACPHERSON ET SUSPENSION ARRIÈRE MULTIBRAS	S	S	S	S	S	S	S
BARRE STABILISATRICE À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE	S	S	S	S	S	S	S
FREINS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT ET FREINS À DISQUE PLEIN À L'ARRIÈRE	S	S	S	S	S	S	S
DIRECTION À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À CRÉMAILLÈRE	S	S	S	S	S	S	S
EXTÉRIEUR	ES	ES	SE	SE	SEL	LE	GT
	FWD	AWC	FWD	AWC	AWC	AWC	AWC
JANTES EN ACIER DE 16 PO AVEC ENJOLIVEURS	S	S	-	-	-	-	-
JANTES EN ALLIAGE DE 16 PO	-	-	S	S	-	-	-
JANTES EN ALLIAGE DE 18 PO	-	-	-	-	S	-	S
JANTES EN ALLIAGE DE 18 PO PEINTES NOIRES	-	-	-	-	-	S	-
PNEUS TOUTES SAISONS P215/70 R16	S	S	S	S	-	-	-

EXTÉRIEUR (SUITE)	ES	ES	SE	SE	SEL	LE	GT
	FWD	AWC	FWD	AWC	AWC	AWC	AWC
PNEUS TOUTES SAISONS P225/55 R18	-	-	-	-	S	S	S
ROUE DE SECOURS TEMPORAIRE PEU ENCOMBRANTE	S	S	S	S	S	S	S
PLAQUE DE PROTECTION STYLISÉ NOIR (À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE)	S	S	S	S	S	S	S
CALANDRE ARGENT ET NOIRE	S	S	S	S	S	-	-
CALANDRE CHROMÉE SATINÉE ET NOIRE LUSTRÉE	-	-	-	-	-	-	S
CALANDRE NOIRE	-	-	-	-	-	S	-
MOULURES D'ÉLARGISSEUR DE PASSAGE DE ROUE NOIRES	S	S	S	S	S	S	S
PHARES À DEL À EXTINCTION AUTOMATIQUE	S	S	S	S	S	S	-
PHARES À DEL À COMMANDE AUTOMATIQUE	-	-	-	-	-	-	S
FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES À DEL	-	-	-	-	-	-	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT À DEL	-	-	S	S	S	S	S
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE	S	S	-	-	-	-	-
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE AVEC CLIGNOTANT INTÉGRÉ	-	-	S	S	S	S	-
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS RABATTABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC CLIGNOTANT INTÉGRÉ	-	-	-	-	-	-	S
RÉTROVISEURS ET POIGNÉES EXTÉRIEURES DE PORTES COULEUR CAISSE	S	S	S	S	S	-	S
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURES NOIRS ET POIGNÉES EXTÉRIEURES DE PORTES COULEUR CAISSE	-	-	-	-	-	S	-
LIGNE DE CEINTURE CONTRASTANTE CHROMÉE	-	-	-	-	-	-	S
GARNITURE D'AILE NOIRE	S	S	-	-	-	-	-
GARNITURE D'AILE CHROMÉE	-	-	S	S	S	S	S
FEUX DE POSITION LATÉRAUX	S	S	-	-	-	-	-
ESSUIE-GLACES INTERMITTENTS VARIABLES AVEC LAVE-GLACE	S	S	S	S	S	S	S
ANTENNE DE TOIT (TYPE AILERON DE REQUIN)	S	S	S	S	S	S	S
LONGERONS DE TOIT NOIRS	-	-	-	-	S	S	S
TOIT PANORAMIQUE FIXE AVEC PARE-SOLEIL ET ÉCLAIRAGE À DEL	-	-	-	-	-	-	S
DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE AVEC MINUTERIE, ESSUIE-GLACE INTERMITTENT ET LAVE-GLACE	S	S	S	S	S	S	S
GLACE UNIDIRECTIONNELLE À L'ARRIÈRE	-	-	S	S	S	S	S
FEUX ARRIÈRE COMBINÉS À DEL	S	S	S	S	S	S	S
AILERON ARRIÈRE	S	S	S	S	S	-	S
AILERON ARRIÈRE LARGE	-	-	-	-	-	S	-
MONOGRAMME « LIMITED EDITION »	-	-	-	-	-	S	-
INTÉRIEUR	ES	ES	SE	SE	SEL	LE	GT
	FWD	AWC	FWD	AWC	AWC	AWC	AWC
SIÈGES AVANT CHAUFFANTS	S	S	S	S	S	S	S
SIÈGE CONDUCTEUR RÉGLABLE EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR)	S	S	S	S	S	S	-
SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR)	-	-	-	-	-	-	S
SIÈGE PASSAGER AVANT RÉGLABLE EN 4 DIRECTIONS	S	S	S	S	S	S	S
SIÈGE ARRIÈRE DIVISÉ 60/40 RABATTABLE	S	S	S	S	S	S	S
SIÈGES EN TISSU HARMONISÉ À PIQÛRES CONTRASTANTES	S	S	S	-	-	-	-
SIÈGES EN TISSU HARMONISÉ HAUT DE GAMME À PIQÛRES CONTRASTANTES	-	-	-	S	-	-	-
SIÈGES EN SUÈDE ARTIFICIEL HARMONISÉ À PIQÛRES CONTRASTANTES	-	-	-	-	S	S	-
SIÈGES EN CUIR HARMONISÉ À PIQÛRES CONTRASTANTES	-	-	-	-	-	-	S
GARNITURE DE PAVILLON NOIRE	-	-	-	-	-	S	S
POCHETTE DE RANGEMENT AU DOS DU SIÈGE DU CONDUCTEUR	S	S	S	S	S	S	S
PARE-SOLEIL AVEC MIROIR DE COURTOISIE POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT	S	S	S	S	-	-	-
PARE-SOLEIL AVEC MIROIR DE COURTOISIE ÉCLAIRÉ POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT	-	-	-	-	S	S	S
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR À ÉLECTROCHROME AVEC HOMELINK	-	-	-	-	-	-	S

LE 30 OCTOBRE 2020

LES DONNÉES TECHNIQUES, LES CARACTÉRISTIQUES, LES OPTIONS ET LES AUTRES ÉQUIPEMENTS SONT BASÉS SUR L'INFORMATION LA PLUS RÉCENTE DISPONIBLE AU MOMENT DE LA PUBLICATION, ET PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. VVMC INTERDIT LA REPRODUCTION OU LA DIVULGATION PUBLIQUE DES PRÉSENTS RENSEIGNEMENTS À DES TIERS.

© 2020, VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC.



**MITSUBISHI
MOTORS**

VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA, INC.

RVR 2021

CARACTÉRISTIQUES

INTÉRIEUR (SUITE)	ES	ES	SE	SE	SEL	LE	GT
	FWD	AWC	FWD	AWC	AWC	AWC	AWC
LAMPES DE LECTURE AVANT	S	S	S	S	S	S	S
LAMPE D'HABITACLE	S	S	S	S	S	S	-
LAMPE D'ESPACE DE CHARGEMENT	S	S	S	S	S	S	S
POIGNÉES DE MAINTIEN RÉTRACTABLES (4)	S	S	S	S	S	S	S
PÉDALES EN ALUMINIUM	-	-	-	-	-	S	-
PRISE 12 VOLTS POUR ACCESSOIRES (2)	S	S	S	S	S	S	S
PORT USB (2)	S	S	S	S	S	S	S
CONSOLE CENTRALE AU PLANCHER AVEC ACCOUDOIR EN SIMILICUIR ET PORTE-GOBELETS	S	S	S	S	S	-	S
CONSOLE CENTRALE AU PLANCHER AVEC ACCOUDOIR EN SIMILICUIR ET PORTE-GOBELETS À PLOURES ROUGES	-	-	-	-	-	S	-
ACCOUDOIR CENTRAL ARRIÈRE AVEC PORTE-GOBELETS	S	S	S	S	S	S	S
VIDE-POCHES DANS LES PORTES AVEC PORTE-BOUTEILLE INTÉGRÉ (2)	S	S	S	S	S	S	S
CROCHETS D'ARRIMAGE DANS L'ESPACE DE CHARGEMENT (4)	S	S	S	S	S	S	S
COUVRE-BAGAGES	-	-	-	-	-	-	S
COMPARTIMENTS DANS L'ESPACE DE CHARGEMENT	S	S	S	S	S	S	S
BOÎTE À GANTS AVEC ÉCLAIRAGE	S	S	S	S	S	S	S
VOLANT GAINÉ DE CUIR	-	-	S	S	S	-	S
POMMEAU DE LEVIER SÉLECTEUR GAINÉ DE CUIR	-	-	S	S	S	-	S
VOLANT ET POMMEAU DE LEVIER SÉLECTEUR GAINÉS DE CUIR À PLOURES ROUGES	-	-	-	-	-	S	-
LEVIER DE FREIN À MAIN EN URÉTHANE AVEC BOUTON CHROMÉ	S	S	S	S	S	-	S
LEVIER DE FREIN À MAIN GAINÉ DE CUIR AVEC BOUTON CHROMÉ ET PLOURES ROUGES	-	-	-	-	-	S	-
PLANCHE DE BORD DOUCE AU TOUCHER	S	S	S	S	S	S	S
GARNITURE DU PANNEAU AUDIO NOIR LUSTRÉ AVEC ÉLÉMENTS CONTRASTANTS ARGENT	S	S	S	S	S	S	S
ÉLÉMENTS CONTRASTANTS INTÉRIEURS ARGENT	S	S	S	S	S	S	S
POIGNÉES DE PORTE INTÉRIEURES NOIRES	S	S	-	-	-	-	-
POIGNÉES DE PORTE INTÉRIEURES CHROMÉES	-	-	S	S	S	S	S
GARNITURE DE PORTE REMBOURRÉE SOUPLE	S	S	S	S	S	S	S
TAPIS DE PLANCHER	S	S	S	S	S	S	S
CONFORT ET COMMODITÉ	ES	ES	SE	SE	SEL	LE	GT
	FWD	AWC	FWD	AWC	AWC	AWC	AWC
CLIMATISATION AUTOMATIQUE	S	S	S	S	S	S	S
FILTRE À AIR MICRONIQUE	S	S	S	S	S	S	S
CONDUITS DE CHAUFFAGE ARRIÈRE AU PLANCHER	S	S	S	S	S	S	S
INTERFACE « MAINS LIBRES » BLUETOOTH® POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE	S	S	S	S	S	S	S
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ ET ALARME DE DÉTRESSE	S	S	S	S	-	-	-
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ FAST, DÉMARRAGE À BOUTON-POUSOIR ET ALARME DE DÉTRESSE	-	-	-	-	S	S	S
GLACES AVANT À COMMANDE ÉLECTRIQUE ET GLACE DU CONDUCTEUR À MONTÉE ET DESCENTE AUTOMATIQUES	S	S	S	S	S	S	S
RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC COMMANDES AU VOLANT	S	S	S	S	S	S	S
CHAÎNE AUDIO À ÉCRAN D'AFFICHAGE DE 8 PO AVEC CONNEXION POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT AVEC ANDROID AUTO ^{MC} ET CARPLAY D'APPLE	S	S	S	S	S	S	S
CHAÎNE AUDIO ROCKFORD-FOSGATE® PUNCH® DE 710 WATTS À 9 HAUT-PARLEURS, Y COMPRIS HAUT-PARLEURS D'EXTRÊMES-GRAVES DE 10 PO	-	-	-	-	-	-	S
4 HAUT-PARLEURS	S	S	-	-	-	-	-
6 HAUT-PARLEURS	-	-	S	S	S	S	-
RADIO SATELLITE SIRIUSXM® AVEC ABONNEMENT GRATUIT DE 3 MOIS	S	S	S	S	S	S	S
CAMÉRA DE REcul	S	S	S	S	S	S	S
COMMANDES AUDIO AU VOLANT	S	S	S	S	S	S	S
VOLANT CHAUFFANT	-	-	-	-	-	S	S

LE 30 OCTOBRE 2020

LES DONNÉES TECHNIQUES, LES CARACTÉRISTIQUES, LES OPTIONS ET LES AUTRES ÉQUIPEMENTS SONT BASÉS SUR L'INFORMATION LA PLUS RÉCENTE DISPONIBLE AU MOMENT DE LA PUBLICATION, ET PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. VVMC INTERDIT LA REPRODUCTION OU LA DIVULGATION PUBLIQUE DES PRÉSENTS RENSEIGNEMENTS À DES TIERS.

© 2020, VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC.

CONFORT ET COMMODITÉ (SUITE)	ES	ES	SE	SE	SEL	LE	GT
	FWD	AWC	FWD	AWC	AWC	AWC	AWC
COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE	S	S	S	S	S	S	S
INDICATEUR DE VITESSE ET TACHYMÈTRE À CONTRASTE ÉLEVÉ	S	S	S	S	S	S	S
AFFICHAGE MULTI-INFORMATION COULEURS (TOTALISATEUR PARTIEL ET ODOMÈTRE, TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE, CONSOMMATION MOYENNE, AUTONOMIE DE CARBURANT, RAPPEL DE SERVICE D'ENTRETIEN, INDICATEUR DE MODE DE CONDUITE, INDICATEUR DE POSITION CVT, TÉMOIN DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DE CARBURANT, AVERTISSEMENT DE NIVEAU BAS DE LIQUIDE LAVE-GLACE)	S	S	S	S	S	S	S
TÉMOIN DE MODE «ECO»	S	S	S	S	S	S	S
COMMUTATEUR D'ALLUMAGE RÉTROÉCLAIRÉ (NON LIVRABLE AVEC CLÉ F.A.S.T.)	S	S	S	S	-	-	-
TÉMOIN DE RAPPEL DE BOUCLAGE DE LA CEINTURE	S	S	S	S	S	S	S
COMMANDE D'OUVERTURE À DISTANCE DE TRAPPE DE CARBURANT	S	S	S	S	S	S	S
ESSUIE-GLACES AVANT À DÉTECTEUR DE PLUIE	-	-	-	-	-	S	S

S = DE SÉRIE O = OPTION D'USINE G = GROUPE D'USINE - = NON-LIVRABLE A = ACCESSOIRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

MOTEUR	ES FWD/ES AWC/SE FWD	SE AWC/SEL/LE/GT
Transmission	Traction avant/AWC	
Type de moteur	2 L MIVEC 4 cylindres en ligne	2,4 L MIVEC 4 cylindres en ligne
Code du moteur	4B11	4B12
Mécanisme des soupapes	DACT 16 soupapes	
	Calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi (MIVEC)	
Cylindrée (cm ³)	1998	2360
Alésage (mm)	86,0 x 86,0	88,0 x 97,0
Taux de compression	10,0:1	10,5:1
Puissance à tr/min (ch)	148 @ 6 000	168 @ 6 000
Couple à tr/min (lb-pi)	145 @ 4 200	167 @ 4 100
Bloc-cylindres	Aluminium	Aluminium
Culasses	Aluminium	Aluminium
Régime max. (tr/min)	6500	6500
Alimentation en carburant	Injection multipoint	
Émissions	TIER 3-BIN 70 (50S)	
Carburant recommandé	Ordinaire, sans plomb	
Type d'huile moteur	0W-20	
BOÎTE DE VITESSES	ES FWD/ES AWC/SE FWD	SE AWC/SEL/LE/GT
Type	INVECS -III - CVT	
Rapports de démultiplication automatiques de la CVT	2,631 - 0,378	
1 ^{re}	-	2.631
2 ^e	-	1.440
3 ^e	-	1.165
4 ^e	-	0.906
5 ^e	-	0.680
6 ^e	-	0.499
Marche arrière	1,960	
Démultiplication finale	6,026	
SUSPENSION	ES/SE/SEL/LE/GT	
Avant	Jambes MacPherson	
Diamètre de la barre stabilisatrice avant (mm)	22	
Arrière	À multibras	
Diamètre de la barre stabilisatrice arrière (mm)	16	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	ES FWD/ES AWC/SE FWD		SE AWC/SEL/LE/GT	
Empattement (po/mm)	105,1/2 670			
Longueur (po/mm)	171,9/4 365			
Largeur (po/mm)	71,3/1 810			
Hauteur (po/mm)	64,8/1 645			
Voie avant (po/mm)	60,0 (1 525)	60,6 (1 540)		
Voie arrière (po/mm)	60,0 (1 525)	60,6 (1 540)		
Garde au sol minimale (po/mm)	8,5 (215)			
DIMENSIONS INTÉRIEURES	ES/SE/SEL/LE/GT			
Places assises	5			
Volume intérieur (pi ³ /L)	119,2 (3 375) (sans caisson de basse)			
	115,6 (3 273) avec toit panoramique (avec caisson de basse)			
	117,3 (3 322) avec toit panoramique (sans caisson de basse)			
Volume de l'habitacle (pi ³ /L)	sans toit panoramique : 97,5 (2 761)			
	avec toit panoramique : 95,6 (2 707)			
Espace de chargement (derrière le siège avant) (pi ³ /L)	sans toit panoramique : 49,5 (1 402)			
	avec toit panoramique : 48,8 (1 382)			
Espace de chargement (derrière le siège arrière) (pi ³ /L)	Sans caisson de basse : 21,7 (614)			
	Avec caisson de basse : 20,1 (569)			
ESPACE POUR LES PASSAGERS	ES/SE/SEL/LE/GT			
Dégagement à la tête avant (po/mm) [avec toit panoramique]	39,4 / 1 000 [38,9 / 988]			
Dégagement aux épaules avant (po/mm)	56,2 / 1 427			
Dégagement aux hanches avant (po/mm)	52,1 / 1 324			
Dégagement aux jambes avant (po/mm)	41,6 / 1 056			
Dégagement à la tête arrière (po/mm) [avec toit panoramique]	37,9 / 963 [36,8 / 934]			
Dégagement aux épaules arrière (po/mm)	55,5 / 1 410			
Dégagement aux hanches arrière (po/mm)	51,6 / 1 310			
Dégagement aux jambes arrière (po/mm)	36,3 / 921			
POIDS	ES FWD/SE FWD		ES AWC	SE AWC/SEL/LE/GT
Transmission	Traction avant		AWC	AWC
PNBV (kg/lb)	1 970/4 343		1 970/4 343	1 970/4 343
Poids à vide (kg/lb)	1 415/3 120		1 480/3 263	1 495/3 296
Distribution du poids (% avant/arrière) – à vide	60/40		59/41	59/41

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

DIRECTION		ES/SE/SEL/LE/GT		
Type	Télescopique, direction à assistance électrique (EPS)			
Rapport	43,69 mm/rev			
Diamètre de braquage – de trottoir à trottoir (pi/m)	34,8/10,6			
Braquage – de butée à butée	3,3 rev			
FREINS		ES/SE/SEL/LE/GT		
Type de freins avant	À disque ventilé			
Diamètre des freins avant (po/mm)	11,6/294			
Type de freins arrière	À disque plein			
Diamètre des freins arrière (po/mm)	11,9/302			
ABS	4 capteurs, 4 canaux, repartition électronique du freinage			
CIRCUITS ÉLECTRIQUES		ES/SE/SEL/LE/GT		
Batterie	Groupe 35 – 118/530 (CCA)			
Alternateur (ampères)	130A			
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'ESSENCE		ES FWD/SE FWD	ES AWC/SE/SEL/LE/GT	
Capacité du réservoir d'essence 2RM (gal/L)	16,6/63	-		
Capacité du réservoir d'essence 4RM (gal/L)	-	15,8/60		
CONSOMMATION D'ESSENCE (ESTIMATION)		ES FWD/SE FWD	ES AWC	SE AWC/SEL/LE/GT
Transmission	CVT à traction avant	CVT AWC	CVT AWC	
Ville (L/100 km)	9,7	10,1	10,3	
Autoroute (L/100 km)	7,8	8,2	8,3	
Combinée (L/100 km)	8,8	9,2	9,4	
JANTES ET PNEUS		ES/SE	SEL/LE/GT	
Type de jante	16x6,5J En acier avec enjoliveur (ES)		18x7J En alliage d'aluminium	
	16x6,5J En alliage d'aluminium (SE)			
Décalage (mm)	46		38	
Taille de la jante	16 po		18 po	
Taille du pneu	P215/70R16		P225/55R18	
Roue de secours	T155/90D16			
GARANTIE				
De base	5 ans ou 100 000 kilomètres			
Groupe motopropulseur	10 ans ou 160 000 kilomètres			
Assistance routière	5 ans ou kilométrage illimité			